

ARES / ARES PREMIUM

Material termoplástico utilizado para Cascos y Contrafuertes. Trabaja a bajas temperaturas y es el contrafuerte indicado para cortes o forros que no soporten altas temperaturas. La gama de espesores permite su aplicación con pieles y/o sintéticos finos, medios o gruesos. Recomendado para todo tipo de calzado que requiera rigidez, flexibilidad y un excelente copiado de horma.

Presentaciones - Termoplástico con resinas poliméricas de elevado tiempo abierto con malla no-tejida, recubierta con poliuretano por una cara. (**CASCO**)

Termoplástico con resinas poliméricas de elevado tiempo abierto con dos mallas textiles y poliuretano por ambas caras. (**CASCO y CONTRAFUERTE**)

Características.- Excelente moldeabilidad y pegado a baja temperatura. Material totalmente reciclable. La alta retención de calor de este producto permite mantenerlo reactivado durante un largo tiempo (*tiempo abierto*), facilitando de esta manera la operación de montaje.

Manipulación.-

Temperatura interna de activación: 75°C - 85°C

Temperatura interna de pegado: 85°C - 95°C

Temperatura en plancha caliente: 130°C – 140°C

Presión: 5 Kg/cm²

Tiempo: 6 - 8 seg.

Troquelado: El corte a lo largo de la parte larga de la plancha permite un mejor moldeado y adaptación a la horma.

Rebajado: el rebajado del contrafuerte se hará con un ancho de 5 a 7 mm, y el del casco de 8 a 10 mm. Gracias a su formulación innovadora elimina cualquier problema de marcado en el zapato.

Nota: Las temperaturas y tiempos mencionados son aproximados y pueden variar dependiendo del espesor de las pieles y forros utilizados.

Opciones:

Referencia	Espesor +/- 10%	Adhesivo		Recomendación
		Tipo	Aplicado	
ARES 60 2/c	0.6 mm	TPU	2 caras	Varios tipos de pieles, textiles, sintéticos, etc.
ARES 80 2/c	0.8 mm	TPU	2 caras	Varios tipos de pieles, textiles, sintéticos, etc.
ARES 100 2/c	1.0 mm	TPU	2 caras	Varios tipos de pieles, textiles, sintéticos, etc.
ARES 120 2/c	1.2 mm	TPU	2 caras	Varios tipos de pieles, textiles, sintéticos, etc.
ARES 150 2/c	1.5 mm	TPU	2 caras	Varios tipos de pieles, textiles, sintéticos, etc.

Presentación.- Planchas de 1000 x 1500 mm. Separador cada 25 planchas.

Almacenamiento.- Evitar las temperaturas elevadas y la luz directa del sol en la zona de almacenaje.

ADVERTENCIA: Los datos de aplicación son orientativos y pueden darse variaciones según los materiales con los que se trabaje. Los materiales deben ser probados antes de su utilización.

COMERTEX
Performance is in our nature

Blvd. Miguel Hidalgo 2703 Col. Valle de León
C. P. 37140 León, Guanajuato.

T. 477 776 2597

www.comertex.com.mx